RP-UNIFIELDPOWER

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

РП Гидравлика HVLP



205л 20л

РП Гидравлика HVLP-

Линейка ВСЕСЕЗОННЫХ гидравлических масел промышленного назначения. Обеспечивают отличные противоизносные свойства, стойкость к окислению, защиту от коррозии, обладают высокими антипенными и антиокислительными характеристиками. Производятся на основе малосернистых экспортных сортов минеральных базовых масел (класса SN) и импортного пакета присадок.

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РП Гидравлика HVLP			
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЯ	HVLP 32	HVLP 46
Класс вязкости по ISO	–	32	46
Плотность при 20°С, кг/м³	ГОСТ 3900 / ASTM D 4052	862	870
Вязкость кинематическая при 40°С, мм²/с	ГОСТ 33 / ASTM D 445	34,8	47,5
Индекс вязкости	ГОСТ 25371 / ASTM D 2270	145	145
Кислотное число, мг КОН/г	ГОСТ 11362	0,5	0,5
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333 / ASTM D 92	215	220
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287 / ASTM D 97	-42	-40
Класс чистоты	ГОСТ 17216	9	9
Коррозия меди, 3 ч при 100°С	ГОСТ 2917	1a	1a
Типовые характеристики продукта представляют собой усредненные значения и не являются спецификацией производителя.			
Выпускается по **СТО 20383185-003-2023**			
Минеральные:	ISO 32 | ISO 46		
Соответствия требованиям:	DIN 51524-3 (HVLP)		

+8-800-2012-894
www.rpprime.ru
info@rpprime.ru
ООО «РеалПром»
140200, Московская область,
Воскресенск, ул. Первостроителей, д. 2, строение 1

RP-UNIFIELDPOWER

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

РП Гидравлика HVLP



205л 20л

ПРИМЕНЕНИЕ

Подходят для использования в стационарной и мобильной технике: станках, грузовых автомобилях, автобусах, тракторах, строительно-дорожной технике и других видах транспортных средств, оборудованных гидравлическими системами и работающих в условиях низких температур запуска и высоких температур эксплуатации.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Возможность круглогодичного использования. Интервал рабочих температур от -40 С до +80 С
- Нейтральны по отношению к прокладочным материалам
- Фильтруемость
- Высокая устойчивость к окислению
- Надежная защита от коррозии
- Термическая стабильность
- Гидролитическая способность.

+8-800-2012-894
www.rpprime.ru
info@rpprime.ru
ООО «РеалПром»
140200, Московская область,
Воскресенск, ул. Первостроителей, д. 2, строение 1